



# ACEITE TIPO LINAZA

## LINEA LIMPIEZA

## ACEITE TIPO LINAZA

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

---

Líquido de baja viscosidad, elaborado en base a solventes y aceites de excelente calidad, para la protección, humectación, lubricación y brillo de superficies de madera.

### ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD DEL ENVASADO

---

12 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco y protegido del sol directo

### CARACTERISTICAS

---

**Aspecto:** Líquido

**Color:** Ámbar

**Densidad a 25 °C (gr/ml):**  $0.89 \pm 0.02$

**Solubilidad en agua:** Insoluble

**Rendimiento:** 15 – 18 m<sup>2</sup>/ gal



TIPO DE ENVASE	PRESENTACION
Bidón de plástico ,PVC	Bidón * 5 gal
Galón de plástico, HDPE	Galón * 3.3 L





# ACEITE TIPO LINAZA

## LINEA LIMPIEZA

## ACEITE TIPO LINAZA

### PREPARACION

---

Aplicar en superficies limpias, sin grasa, polvo y otras sustancias contaminantes. En un recipiente agregar un chorro de líquido y humedecerlo con una esponja o trapo y limpiar directamente sobre la superficie de madera. Utilizar equipo de protección adecuada como: guantes, máscara y lentes.

### USOS RECOMENDADOS

---

Para limpiar y abrillantar superficies de madera. Es ideal para la protección de casa de veraneo, construidas de madera sin pintar, mantiene a salvo de hongos e insectos.

#### Condiciones de aplicación

Use ventilación adecuada durante la aplicación. Manténgase lejos del alcance de los niños. No ingerir el producto. En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua limpia. Producto inflamable

#### Dilución

Se usa puro

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

---

Se debe aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Para mayor información favor consultar hoja de seguridad.

