



ACRIMART (THINNER ACRÍLICO)

DILUYENTE PARA ACABADOS

Línea limpieza



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Es un líquido muy volátil, ha sido elaborado para ser utilizado como disolvente, limpiador y adelgazador de las pinturas que están a base de resinas alquídicas.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD DEL ENVASADO

- 6 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco y protegido del sol directo



Rápida
evaporación



Disolvente



Para pinturas
a base de aceites

CARACTERÍSTICAS

- **Aspecto** : Líquido
- **Color** : Incoloro
- **Olor** : Característico
- **Densidad a 25 °C (gr/ml)** : 0.78 ± 0.02
- **Solubilidad en agua** : Insoluble



TIPO DE ENVASE	PRESENTACIÓN
Galón de plástico, HDPE	Galón x 3 L.
Frasco de plástico, PET	Frasco x 900ml.



ACRIMART (THINNER ACRÍLICO)

DILUYENTE PARA ACABADOS

Línea limpieza

PREPARACIÓN

- **Como limpiador:**

Aplique Acrimart con un poco de waipe sobre la superficie a limpiar. Retire también con un trapo o waipe los residuos que van quedando después de limpiar. Para una mejor limpieza use brochas. Es de uso directo de acuerdo a las necesidades. Utilizar equipo de protección adecuada como: guantes, máscara y lentes.

- **Como diluyente de pinturas:**

Homogenizar la pintura (anticorrosivo, esmalte, barniz), luego agregar la cantidad adecuada de Acrimart según el sistema de aplicación. Remover hasta obtener la dilución completa y uniforme.

USOS RECOMENDADOS

- Facilita la aplicación, adherencia y secado de pinturas.
- Adelgazador o diluyente de pinturas (Anticorrosivo, esmalte sintético y barnices) Auxiliar de limpieza de equipos y superficies.
- Limpiar brochas y rodillos al pintar con pinturas de aceite (esmalte sintético, barniz, anticorrosivos)

- **Condiciones de aplicación:**

Use ventilación adecuada durante la aplicación. En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua limpia.

- **Dilución:**

Acrimart 1.75 -2 Litros /galón esmalte

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Se debe aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Para mayor información favor consultar hoja de seguridad.

